



Szerokość taśmy B [mm]	500	650	800	1000
Ilość segmentów skrobaka poz. 1 [szt.]	3	4	5	6
Szerokość zgarmania A [mm]	420	560	700	840
Długość belki nośnej C [mm]	490	630	770	910
Zakres montażowy D [mm]	min 940 max 1110	min 1140 max 1420	min 1340 max 1770	min 1540 max 2100
Rozstaw napinaczy F [mm]	min 1140 max 1310	min 1340 max 1620	min 1540 max 1970	min 1740 max 2300
Calkowita długość G [mm]	min 1230 max 1400	min 1430 max 1710	min 1630 max 2060	min 1830 max 2390
Masa całkowita Zgarniacza - ] [120 [kg]	42,0	48,0	54,0	59,0
Masa całkowita Zgarniacza - ] [160 [kg]	44,0	50,0	56,0	61,0
Masa całkowita Zgarniacza - ] [200 [kg]	45,0	51,0	57,0	62,0
Masa całkowita Zgarniacza - ] [240 [kg]	46,0	52,0	58,0	63,0

Firma: **NITROLL**  
 ul. 11-go Listopada 3, 58-340 GłUSZYCA  
 tel. 074/8488410; tel.kom. 0608073114; e-mail: nitrroll@nm.pl

Zgarniacz Podtaśmowy Rewersyjny  
 typ ZPR-1 "500 ÷ 1000" Prestige  
 Karta katalogowa