



Szerokość taśmy B [mm]	1200	1400	1600	1800	2000
Ilość segmentów skrobaka [szt.]	5	6	7	8	9
Szerokość zgarniania A [mm]	1050	1260	1470	1680	1890
Długość belki nośnej C [mm]	1120	1330	1540	1750	1960
Zakres montażowy D [mm]	min 1810 max 2720	min 2030 max 3110	min 2280 max 3550	min 2480 max 3940	min 2780 max 3940
Rozstaw napinaczy F [mm]	min 2010 max 2920	min 2230 max 3310	min 2480 max 3750	min 2680 max 4140	min 2980 max 4140
Całkowita długość G [mm]	min 2110 max 3020	min 2330 max 3410	min 2580 max 3850	min 2780 max 4240	min 3080 max 4240
Masa całkowita Zgarniacza -] [120 [kg]	91,0	102,0	113,0	124,0	136,0
Masa całkowita Zgarniacza -] [160 [kg]	93,0	104,0	115,0	126,0	138,0
Masa całkowita Zgarniacza -] [200 [kg]	94,0	105,0	116,0	127,0	139,0
Masa całkowita Zgarniacza -] [240 [kg]	95,0	106,0	117,0	128,0	140,0

Firma: **NITROLL**
 ul. 11-go Listopada 3, 58-340 GŁUSZYCA
 tel. 074/8488410; tel.kom. 0608073114, e-mail:nitroll@hm.pl

Zgarniacz Podłaskimowy Rewersyjny
 typ ZPR-2 MAX "1200 ÷ 2000" Prestige
 Karta katalogowa